



SKN 600x600

SKN 600x600 LED 3000/4000K 375mA

PL



Rodzaj montażu: nastropowy	Method of installation: mounted on the ceiling
Źródło światła: LED	Light sources: LED
Temperatura barwowa: 3000/4000K	Color temperature: 3000/4000K
Strumień świetlny: 8077/8365lm	Initial luminous flux: 8077/8365lm
CRI: 80	CRI: 80
Moc: 44W	Initial input power: 44W
Napięcie: 230V	Input Voltage: 230V
Żywotność: 72.000h	Lumen maintenance: 72.000h
Waga: 5,3kg	Weight: 5,3kg
Kolor obudowy: RAL	Housing colour: RAL
Sterowanie: opcja	Dimmable: optional

ENG

Tolerancja strumienia świetlnego i mocy +/- 10%
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych oprawy.
Istnieje możliwość modyfikacji produktu na życzenie Klienta.
Informacje zawarte na karcie katalogowej nie stanowią oferty handlowej ani elementu umowy.
Więcej na temat rodziny produktów, znajduje się na stronie: www.lako.pl

Luminous flux and power tolerance +/- 10%
The manufacturer reserves the right to change the design of the luminaire.
It is possible to modify the product at the customer's request.
The information contained in the catalog card does not constitute a commercial offer or an element of the contract.
More information about the product family can be found at: www.lako.pl

LAKO



Klinika stomatologiczna DENTRUM, Katowice
DENTRUM dental clinic, Katowice



Liceum ogólnokształcące nr 2 im. Pawła Jasionicy, Warszawa
High school, Warsaw



Obudowa w dowolnym kolorze RAL
Housing in any RAL colour